

TECHNISCH REGLEMENT GK4 KLASSE GK4 HONDA CADET Seizoen 2023

Chassis: uitsluitend chassis van fabrikanten van CIK gehomologeerde karts zijn toegestaan of een door de organisatie goedgekeurd chassis. Maximumlengte 950mm en conform de geldende kenmerken van een mini chassis.

Er wordt per rijder slechts 1 chassis per wedstrijd toegelaten.

De ketting moet afdoende beschermd zijn door een kettingbeschermer over de ketting.

Achterste dwarsbuis chassis mag aangepast worden om de motor te kunnen monteren.

Achteras: volle/holle achteras uit magnetisch materiaal, diameter $\varnothing 25$ mm of $\varnothing 30$ mm.

Velgen: vaste diameter 5 duim, breedte voorvelg 115 mm (+- 5mm), breedte achtervelg minimum 140 mm en maximum 150 mm. De velgbreedte wordt gemeten aan de buitenzijde van desbetreffende velg, van rand naar rand.

Opmerking: om te vermijden dat het gedeelte ter hoogte van de carburateur zou kunnen worden beschadigd, wordt de **minimum** spoorbreedte van de achteras op **116 cm** vastgelegd. Dit is gemeten van de buitenkant van het linker achterwiel naar de buitenkant van het rechter achterwiel.

Benzinetank: uitsluitend een tank onder het stuur is toegelaten. Standaardproduct.

Koppeling: uitsluitend Noram type 4000 – 20T. Koppelingsveren standaardproduct (wit/blauw) volgens aanlevering voorbeeld model ter inzage bij technische controle.

De vlieggewichten in de koppeling mogen niet geboord, noch op een andere manier lichter gemaakt zijn en moeten zijn vervaardigd uit staal.

Overbrengingsverhouding: vast à **1 op 3,5**. (20T aan de koppeling/70T achtertandwiel). Ingevoerd ter voorkoming van "zwevende" kleppen.

Motor: uitsluitend een voor deze categorie voorbereide en verzegelde Honda Cadet motor met eerste verzegeling door GK4 erkend zegelpunt DFK. Dit betreft een standaard HONDA GX160 motor, type UT2.

Met volgende wijzigingen volgens het homologatieblad:

- De bestaande klepveren zijn vervangen door versterkte klepveren van het merk C-Line, volgens het homologatieblad.
- De toerentalbegrenzer en zijn aandrijving zijn zowel intern als extern verwijderd.
- De bediening van de gasklep is indirect aangesloten op de gaskabel door een verbindingstang met plooiweer.
- Er is een vacuümpomp van het merk Walbro of Mikuni (mag) met terugloop aangebracht om de carburator van benzine te voorzien.
- De positie van de uitlaatklep zal in draairichting $250^\circ (\pm 2^\circ)$ bedragen, gemeten op maximum lift na nulstelling van de micrometers op het BDP voor de arbeid slag.
- Originele boring en slag moeten behouden blijven: 68 x 45, origineel Honda.

- Een kunststof motorkap komt in de plaats van de originele benzinetank om de koeling van de motor te waarborgen. Type carbon nr. 70010 met promotiesticker GK4 Honda Cadet.
- Cilinderkop standaard en niet bewerkt.
- Nokkenas standaard en niet bewerkt.

Verzegeling motor: om de klasse "fair" te houden wordt de motor voorzien van een zegel om zo motor tuning tegen te gaan: één zegel op de cilinderkop en aan het carter. De zegels moeten te allen tijde in een goede staat verkeren en mogen niet gemanipuleerd worden. De zegels mogen uitsluitend worden verbroken door DFK. Nummer zegel en motor nummer wordt bijgehouden in databank gekend door de organisatie.

BRANDSTOF: uitsluitend 98 octaan loodvrije handelsbenzine of dan wel een door de organisatie ingevolge het Sportief Reglement 2023 verplicht gestelde brandstof met ander octaan gehalte is dan toegestaan. Het is niet toegestaan om welk product dan ook aan de brandstof toe te voegen. De technische verantwoordelijke kan besluiten dat, voorafgaand aan een race, door hem aan te wijzen rijders de in hun kart aanwezige brandstofvoorraad moeten afstaan, waarna zij nieuwe brandstof door de organisatie verstrekt krijgen. Op verzoek van de wedstrijdleader kunnen, op ieder tijdstip van de wedstrijd, brandstofmonsters genomen worden ter controle op de naleving van dit artikel.

Stuurspoiler: origineel product fabrikant.

Voorbumper: kunststof voorbumperspoiler die beide wielen afdekt. Origineel product fabrikant. Klickbumper niet verplicht.

Achterbumper: kunststof, functioneel en onbeschadigd. Kunststof dient op de daarvoor bedoelde plaatsen met het chassis verbonden te zijn. De bumper dient tenminste 60% van de breedte van de achterbanden te bedekken.

Sidepods: origineel product fabrikant sidepods. Een sidepod mag aan de zijkant van de kart maximaal 5 cm buiten het achterwiel uitsteken, mits de toegestane maximum breedte van de kart (120 cm) niet overschreden wordt.

Rem: hydraulisch; maximaal 1 remklauw werkend op achteras of kabelrem, maar uitsluitend toegestaan met dubbele kabel.

Een extra remkabel, minimaal 2mm dik, tussen rempedaal en remstang of remkabel is verplicht.

Voorremmen zijn niet toegestaan.

Uitlaat en Uitlaatcollector: volgens het homologatieblad, model ter inzage bij de technische controle. Mag niet bewerkt worden. Flexibel standaardproduct model ter inzage bij de technische controle minimum 6cm maximum 9cm lang.

Luchtfilter: standaardproduct af fabriek zoals geleverd bij de motor. Karton en mousse moet gemonteerd zijn zonder bewerking. Bij regenweer mag het luchtfilter met tape worden afgeplakt. Het plastic kapje boven de luchtfilter mag niet bewerkt worden. Geen enkele toevoeging of bewerking toegelaten.

Vliegwiel: het vliegwiel mag niet worden bewerkt. Het gewicht van een los vliegwiel moet liggen tussen 2300 gram en 2550 gram. Alleen het originele standaard vliegwiel merk Honda type GX160 volgens kenmerk motornummer zijn toegestaan. Bij montage van het vliegwiel mag enkel de originele spie worden gemonteerd die standaard bij de motor voorzien is af fabriek.

Zuiger: uitsluitend de originele standaard zuiger mag worden gebruikt. Overmaat zuigers zijn niet toegestaan.

Bougie: NGK BPR6ES of Champion N9yc.

Carburateur: standaard en onbewerkt.

Het verwijderen c.q. toevoegen van materiaal en/of bewerking aan de standaard carburateur is verboden. Enkel type carburateur 16mm toegelaten. De originele die voorgeschreven is voor Honda voor dit type motor (motornr en serienr)

Sproeiers: de hoofdsproeier is vrij, maar mag niet groter zal zijn dan #72.

Mengbuis : type Honda GX 160cc toegelaten, mag niet bewerkt worden moet origineel product Honda GX 160cc zijn.

Banden: nieuwe banden verplicht te monteren vanaf de kwalificatie. (mogen niet ingereden worden) regenbanden niet toegelaten.

Overig: wat in dit artikel over de motoren niet is beschreven, is niet toegelaten.

Distributeur/importeur: DFK Schelle (B) www.dfk-racing.be

Verkoop - levering - service: contacteer uw favoriete handelaar zodat deze contact kan opnemen met de distributeur/importeur om u zo goed mogelijk te kunnen bedienen.

Maximale kosten bij een controle door importeur RVF of DFK: bij inname van een GK4 Honda Cadet motor ontstaan er kosten voor de deelnemer. Het plafond voor zulks een controle bij een normaal werkende motor wordt vanaf het seizoen 2014 vastgelegd op

€ 165,00 incl. BTW (21%) per motor en is als volgt samengesteld:

- Aflaten olie
- Deel reinigen motor
- Demontage motor
- Controle motor op timing + lift nokkenas, cilinderkop, kleppen, carburateur, sproeiers, vliegwiel etc.
- Montage motor
- Nieuwe dichting cilinderkop
- Oliewissel
- Her-verzegelen met extra lijm en tang

Mocht het zo zijn dat er uitzonderlijke slijtage binnenin de motor wordt vastgesteld en er eventueel stukken moeten worden vervangen, zal de deelnemer hiervan op voorhand op de hoogte worden gebracht. Deze stukken zullen uiteraard extra in rekening worden aan de eigenaar/gebruiker van de motor onder wie de motor is ingenomen. (Oude stukken worden steeds meegegeven).

Betaling voldoen bij afhalen motor.

Controle van de viscositeit van de olie via de importeur RVF NV/DFK: om de klasse eerlijk te houden en de bedrijfszekerheid van de originele Honda GX160 cup-motoren te garanderen is er in samenspraak met de importeur RVF NV beslist om een minimale en maximale olie viscositeit voor te schrijven die hierbij wordt vastgelegd op **minimum 0W-30** en **maximum 20W-60**.

Dit betekent dat u mag rijden met eender welk merk olie dat aan deze criteria voldoet.

Voorbeeld: olie met een viscositeit van 5W-30 is toegelaten; waartegen de motor dat gebruik maakt van een type olie met een viscositeit van 0W-10 zal worden afgekeurd.

Na de kwalificatie of na de heat(s) kunnen er oliemonsters worden afgenomen bij motoren van deelnemers en dit op willekeurige wijze. Deze stalen zullen worden ingestuurd naar het onafhankelijke bedrijf Ölcheck in Duitsland dat het aan de nodige tests zal onderwerpen om zo de viscositeit van de olie vast te stellen.

De deelnemer aanvaardt dat de uitslag van dit onderzoek bindend is waardoor er derhalve geen tegenexpertise mogelijk is.

